



EC-60



Zubehör für EC-60. Set SL-8 (rechts) + CK (links)



Zubehör für SL-8. DF (links), SSK (rechts)

EASYCLEAN EC-60 Pflasterreinigungsgerät

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmäßigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen.

Keinerlei Verschmutzung im angrenzenden Arbeitsbereich, wie sonst beim Einsatz von herkömmlichen Hochdruckreinigern üblich. Somit entfällt die Notwendigkeit der Schutzbekleidung für den Bediener sowie aufwändige Reinigung von angrenzenden Wänden, Fenstern und dergleichen. Selbst Einsatz in Fußgängerzonen während des Geschäftsbetriebes möglich!

Zwei mit hoher Geschwindigkeit dicht über der Oberfläche rotierende, speziell ausgebildete Sprühdüsen reinigen unter der Schutzhaube nicht nur die Oberfläche „porentief“ und gleichmäßig, sondern spülen auch die üblicherweise mit Sedimenten bzw. Moos verunreinigten Fugen zu einer geringen Tiefe aus. Die so gereinigten Fugen sind anschließend nicht nur sauber, sondern auch wieder wasserdurchlässiger. (Bei befahrenen Belägen wird ein Nachsanden der Fugen empfohlen.)

- Farbe und Struktur hochwertiger Beläge erscheinen wieder frisch und sauber wie am 1. Tag!
- Bis zu 5-fach höhere Flächenleistung gegenüber Bearbeitung mit einfacher Sprühdüse.
- Unabhängig vom Stromnetz, Antrieb der kraftvollen Hochdruckpumpe (max. 150 bar Arbeitsdruck) über leistungsstarken 4 KW (5,5 PS) Honda Benzinmotor, lediglich Wasseranschluss (Bajonetverschluss, Mindestwasserdruck = 1 bar, Mindestvolumenstrom, 20 l/min) wird benötigt.
- Einfaches, leichtes Schieben des Gerätes durch vier große Räder unter der Spritzschutzhaube.
- Über eine zusätzliche, zuschaltbare Düse wird der Schmutz zur Seite gespült.
- Zweiteiliger Handgriff, für schnellen und einfachen Transport zusammenklappbar, dient gleichzeitig als Tragegriff.
- Im Handgriff integrierter Absperrhahn zur Unterbrechung der Wasserzufuhr.
- Kompakte Transportabmessungen (LxBxH) 800 x 600 x 500 mm, passt in nahezu jeden Kofferraum.
- Spritzschutzhaube aus rostfreiem Edelstahl.

Lieferumfang:

EC-60: Inklusive Wasserschlauchadapter WSA-Gardena (Adapter, um ein Gardena Kupplungsstück mit der am EC-60 angebrachten Bajonettkupplung zu verbinden).

Typ	Antriebsart Benzinmotor (kW)	Arbeitsbreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
EC-60	4	600	53	51700004

Zubehör:

Sprühlanze SL-8 und Chemical Kit CK: Sprühlanze SL-8: komplette Sprühlanze, Bedüsung abgestimmt auf Hochdruckpumpe, Sprühlanzenkopf mit integrierter Umschaltmöglichkeit Hochdruck/Niederdruck, inklusive Hochdruckschlauch 8 m lang.

Chemical Kit: Die Hochdruckpumpe ist mit einer Dosiereinrichtung für chemische Zusätze ausgestattet.

Mit dem CK können diese Zusätze aus Behältern angesaugt und zudosiert werden.

Dreckfräse DF: Sprühlanzenkopf mit integrierter Dreckfräse zum Entfernen von starker Verschmutzung, kann in sekundschnelle an die SL-8 angebaut werden.

Sandstrahl Kit SSK: Zur Entfernung von hartnäckigster Verschmutzung bis hin zur Entrostung und dergleichen kann dem Sprühwasser durch diese Einrichtung Strahlsand zudosiert werden. (Strahlsand nicht im Kit enthalten.)

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
Sprühlanze SL-8 und Chemical Kit CK		26110032
Dreckfräse DF		26110026
Sandstrahl Kit SSK	(0,1 – 0,5 mm Körnung Quarzsand)	26110033
Wartungsvertrag	Basis-Service -weitere Leistungen auf Anfrage möglich	90010052